

Verifone V200c

Verifone V200c je rýchle zariadenie s interaktívnym používateľským rozhraním a maximálnym zabezpečením.

Tento **pultový káblový platobný terminál** využíva silu najnovšieho operačného systému založeného na Linuxe a moderného aplikačného prostredia.

Je ideálnou voľbou pre **malé predajne, potraviny, salóny a servisy.**

Pre pohodlnejšiu možnosť platby a zadania PIN je možné toto zariadenie **dovybaviť externým PIN padom.**

Hlavné benefity:

- Výkonný procesor
- Farebný LCD displej so zvukovými funkciami pre používanie multimédií
- Moderný dizajn - ideálny pre použitie na pulte
- Akceptácia NFC platieb, platobných kariet s bezkontaktnou technológiou (CTLS), s čipom (EMV) a s magnetickým prúžkom
- Bezpečné šifrovanie signálu alebo transakčných údajov typu point-to-point (P2PE)
- Dostupné pokročilé technológie ako je zariadenie BLE/Beacon, ktoré využíva novšiu verziu Bluetooth s nižšou spotrebou energie



Základné parametre


 **Procesor**
600 MHz, Arm Cortex-A9 32-bit RISC, 1500 MIPS


 **Pamäť**
384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM)

 **Displej**
2,8" QVGA farebný LCD

 **Zabezpečenie**
PCI PTS 5.X

 **Nabíjanie**
AC input 100-240 VAC, 50/60 Hz
DC output 11.6 V 1.55 A


 **Čítačky kariet**
Triple track MSR: ISO 7810, 7811, 7813,
čítačka smart kariet: schválené EMVCo

 **Rozmery a váha**
190 x 80 x 70 mm, 381 g

Ďalšie vlastnosti


Podsvietená klávesnica, 2 SAM sloty,
prevádzková teplota: 0° až 50° C
skladovacia teplota: -20° až 60° C
relatívna vlhkosť: 5% až 90%


 **Tlačiareň**
Rýchlosť termotlačiarne: 30 lps,
priemer rolky: 40 mm

 **Operačný systém**
V/OS (Linux)

 **Konektivita**
Dial-up, Ethernet

 **Audio**
Buzzer

 **Porty**
2 USB konektory: 1 host, 1 host/client,
1 RS-232

 **Bezkontaktné**
ISO 14443 Types A and B, ISO 18092
EMVCo L1 certifikácia, MIFARE,
podporuje hlavné schémy NFC/CTLS